

Тестораскатки настольные SF450, SF500

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Севастополь (8692)22-31-93	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35	

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

»SF450BD _ SF450BVD

Sfogliatrici da tavolo _ Bench dough sheeters _ Laminoirs de table modèle

Laminadoras de mesa de mesa _ Тестораскаточные Машины Настольные

Per le dimensioni estremamente ridotte le sfogliatrici FLAMIC SF450BD e SF450BVD sono macchine ideali per piccole pasticcerie, piccoli panifici, ristoranti, gastronomie e pizzerie.

CARATTERISTICHE:

- larghezza tappeto 450 mm
- lunghezza piano 500 o 700 mm
- pannello comandi elettromeccanico
- n. 2 mattarelli in dotazione
- abbassamento cilindri di laminazione: manuale
- visualizzazione digitale dello spessore di laminazione
- regolazione precisa dello spessore
- velocità dei tappeti fissa (SF450BD) o variabile (SF450BVD)
- piani rialzabili per limitare al massimo l'ingombro quando la macchina non è in uso
- inversione del senso di laminazione tramite joystick
- struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche (in acciaio inox su richiesta)

OPTIONAL:

- tavolo con ruote per facilitarne lo spostamento (T450)
- mattarello aggiuntivo

Due to its extremely reduced dimensions, the SF450BD and SF450BVD dough sheeters are ideal machines for small pastry shop, small bakeries, restaurants, delicatessens and pizzerias.

FEATURES:

- conveyor belt width 450 mm
- table length 500 or 700 mm
- electromechanical control panel
- n. 2 rolling pins dough included
- roller gap reduction: manual
- digital display for lamination thickness
- precise thickness regulation
- fixed speed of conveyor belts (SF450BD) or variable (SF450BVD)
- raised tables to limit the overall dimensions when the machine is not in use
- reverse laminating direction by joystick
- body in epoxy painted steel (on request in stainless steel)

OPTIONAL:

- table with wheels (T450)
- rolling pin (additional)

Vu leurs dimensions extrêmement réduites, les laminoirs FLAMIC SF450BD et SF450BVD sont des machines parfaites pour les petites pâtisseries et boulangeries, les restaurants, les traiteurs et les pizzerias.

CARACTÉRISTIQUES:

- largeur tapis 450 mm
- longueur plans 500 ou 700 mm
- tableau de commande électromécanique
- 2 rouleaux à pâtisserie fournis
- abaissement des cylindres de laminage: manuel
- affichage numérique de l'épaisseur du laminage
- réglage précis de l'épaisseur
- vitesse des tapis fixe (SF450BD) ou variable (SF450BVD)
- plans rehaussables pour limiter au maximum le gabarit lorsque la machine n'est pas utilisée
- inversion du sens de laminage au moyen d'un joystick
- structure en acier peint à la poudre époxy (en acier inox sur demande)

EN OPTION:

- table sur roues pour faciliter le déplacement (T450)
- rouleau à pâtisserie (supplémentaire)



Las Laminadoras de masa FLAMIC SF450BD y SF450BVD, por sus dimensiones extremadamente reducidas, son máquinas ideales para pequeñas pastelerías, pequeñas panaderías, restaurantes, cafeterías y pizzerías.

CARACTERÍSTICAS:

- anchura bandas 450 mm
- longitud pisos 500 o 700 mm
- panel de mandos electromecánico
- 2 rodillos
- descenso cilindros de laminación: manual
- visualización digital de espesores de laminación
- regulación precisa del espesor
- velocidad de las bandas fija (SF450BD) o variable (SF450BVD)
- pisos realizados para limitar al máximo las dimensiones cuando la máquina no está en uso
- inversión del sentido de laminación a través del mando
- estructura de acero pintada con polvos epoxídicos (de acero inoxidable bajo pedido)

OPCIONAL:

- mesa con ruedas para facilitar el desplazamiento (T450)
- rodillo (adicional)

Благодаря малым габаритным размерам, тестораскаточные машины SF450BD и SF450BVD идеальны для небольших кондитерских, пекарен, ресторанов, кулинарий, пиццерий.

SF450BVD

Pannello comandi con velocità variabile
Control panel with variable speed



ОПИСАНИЕ:

- ширина транспортера - 450 мм
- длина одного транспортера 500 или 700 мм
- электромеханическая панель управления
- две скалки входят в стандартную комплектацию
- уменьшение зазора раскатывающих цилиндров вручную
- цифровой дисплей с индикацией толщины раскатки
- точная регулировка толщины
- скорость конвейерных лент фиксированная (SF450BD) или регулируемая при помощи вариатора (SF450BVD)
- транспортеры поднимаются во время простое
- реверс конвейерных лент при помощи джойстика
- корпус из окрашенной стали (по запросу из нержавеющей стали)

ОПЦИИ:

- подставка на колёсах (T450)
- дополнительная скалка



T450

Codice macchina Machine code		SF450BDX500	SF450BDX700	SF450BVDX500	SF450BVDX700
Larghezza tappeto Conveyor belt width	mm	450	450	450	450
Lunghezza piano Table length	mm	500	700	500	700
Velocità tappeto in uscita Speed of discharge conveyor belt	mt/min.	28	28	3 / 34	3 / 34
Velocità tappeto in entrata Speed of infeed conveyor belt	mt/min.	16	16	1,5 / 18	1,5 / 18
Diametro rulli di laminazione Diameter of laminating rollers	mm	60	60	60	60
Apertura rulli di laminazione Roller gap	mm	0,2 - 35	0,2 - 35	0,2 - 35	0,2 - 35
Potenza motore Motor power	kW	0,50	0,50	0,50	0,50
Voltaggio standard Standard voltage	V / PH / Hz	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	230 / 1 / 50-60	230 / 1 / 50-60
Peso macchina Machine weight	Kg	102	107	102	107

>>SF500BD _ SF500BVD

Sfogliatrici da tavolo _ Bench dough sheeters _ Laminoirs de table modèle

Laminadoras de mesa de mesa _ Тестораскаточные Машины Настольные

Macchine adatte a piccoli laboratori di pasticceria, piccoli panifici, ristoranti, gastronomie e pizzerie.

CARATTERISTICHE:

- larghezza tappeto 500 mm
- lunghezza piani 850 o 1000 mm
- pannello comandi elettromeccanico
- n. 2 mattarelli in dotazione
- abbassamento cilindri di laminazione: manuale
- visualizzazione digitale dello spessore di laminazione
- regolazione precisa dello spessore
- raschiatori facilmente amovibili
- velocità dei tappeti fissa (SF500BD) o variabile (SF500BVD)
- piani rialzabili per limitare al massimo l'ingombro quando la macchina non è in uso
- inversione del senso di laminazione tramite joystick
- struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche (in acciaio inox su richiesta)

OPTIONAL:

- mattarello aggiuntivo

Ideal machines for small pastry shop, small bakeries, restaurants, delicatessens and pizzerias.

FEATURES:

- conveyor belt width 500 mm
- table length 850 or 1000 mm
- electromechanical control panel
- n. 2 rolling pins dough included
- roller gap reduction: manual
- digital display for lamination thickness
- precise thickness regulation
- fixed speed of conveyor belts (SF500BD) or variable (SF500BVD)
- raised tables to limit the overall dimensions when the machine is not in use
- reverse laminating direction by joystick
- body in epoxy painted steel (on request in stainless steel)
- easily removable scrapers

OPTIONAL:

- rolling pin (additional)

Machines indiquées pour les petits laboratoires des pâtisseries, des boulangeries, les restaurants, les traiteurs et les pizzerias.

CARACTÉRISTIQUES:

- largeur tapis 500 mm
- longueur plans 850 ou 1000 mm
- tableau de commande électromécanique
- 2 rouleaux à pâtisserie fournis
- abaissement des cylindres de laminage: manuel
- affichage numérique de l'épaisseur du laminage
- réglage précis de l'épaisseur
- racloirs facilement amovibles
- vitesse des tapis fixe (SF500BD) ou variable (SF500BVD)
- plans rehaussables pour limiter au maximum le gabarit lorsqu'on n'utilise pas la machine
- inversion du sens de laminage au moyen d'un joystick
- structure en acier peint à la poudre époxy (en acier inox sur demande)

EN OPTION:

- rouleau à pâtisserie (supplémentaire)



Máquinas indicadas para pequeñas pasteles, pequeñas panaderías, restaurantes, cafeterías y pizzerías.

CARACTERÍSTICAS:

- anchura bandas 500 mm
- longitud pisos 850 o 1000 mm
- panel de mandos electromecánico
- 2 rodillos
- descenso cilindros de laminación: manual
- visualización digital de espesores de laminación
- regulación precisa del espesor
- raspadores fáciles de extraer
- velocidad de las bandas fija (SF500BD) o variable (SF500BVD)
- pisos realizados para limitar al máximo las dimensiones cuando la máquina no está en uso
- inversión del sentido de laminación a través del mando
- estructura de acero pintada con polvos epoxídicos (de acero inoxidable bajo pedido)

OPCIONAL:

- rodillo (adicional)

Тестораскаточные машины идеальны для небольших кондитерских, пекарен, ресторанов, кулинарий, пиццерий.

ОПИСАНИЕ:

- ширина транспортера - 500 мм
- длина одного транспортера 850 или 1000 мм
- электромеханическая панель управления
- две скалки входят в стандартную комплектацию
- уменьшение зазора раскатывающих цилиндров вручную
- цифровой дисплей с индикацией толщины раскатки
- точная регулировка толщины
- скорость конвейерных лент фиксированная (SF500BD) или регулируемая при помощи вариатора (SF500BVD)
- транспортеры поднимаются во время простоев
- реверс конвейерных лент при помощи джойстика
- корпус из окрашенной стали (по запросу из нержавеющей стали)
- скребки, которые легко обслуживать (вынимаются при помощи фронтального рычага)

ОПЦИИ:

- дополнительная скалка

SF500BVD
Pannello comandi con velocità variabile
Control panel with variable speed



Codice macchina Machine code	SF500BDX850	SF500BDX1000	SF500BVDX850	SF500BVDX1000
Larghezza tappeto Conveyor belt width	mm	500	500	500
Lunghezza piano Table length	mm	850	1000	850
Velocità tappeto in uscita Speed of discharge conveyor belt	mt/min.	28	28	3 / 34
Velocità tappeto in entrata Speed of infeed conveyor belt	mt/min.	16	16	1,5 / 18
Diametro rulli di laminazione Diameter of laminating rollers	mm	60	60	60
Apertura rulli di laminazione Roller gap	mm	0,2 - 35	0,2 - 35	0,2 - 35
Potenza motore Motor power	kW	0,50	0,50	0,50
Voltaggio standard Standard voltage	V / PH / Hz	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	230 / 1 / 50-60
Peso macchina Machine weight	Kg	126	128	128

FLAMIC SF450B-500 Тестораскатка для предварительного и основного раскатывания разных типов теста



Машина Flamic SF450B-500 предназначена для раскатки бездрожжевого и дрожжевого слоеного теста, а также теста для приготовления пельменей, лапши и др. на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания, в пекарнях и кондитерских. Конструкция выполнена из окрашенной стали.

Особенности

- Точная регулировка толщины листа теста
- Изменение направления прокатки листов теста с использованием джойстиков
- Система безопасности
- Съемные скребки
- Компактные размеры в собранном состоянии

Характеристики SF450B-500

Характеристики

Значение

Тип	Значение
Тип	конвейерная тестораскатка

Характеристики	Значение
Установка	настольная
Тесто	прямоугольное
Ширина раскатки	450 мм
Толщина раскатки	от 0 до 35 мм
Напряжение	380 В
Мощность	0.55 кВт
Ширина	1280 мм
Глубина	870 мм
Высота	540 мм
Вес (без упаковки)	90 кг
Вес (с упаковкой)	110 кг

FLAMIC SF450B-700 Тестораскатка для предварительного и основного раскатывания разных типов теста



Машина Flamic SF450B-750 предназначена для раскатки бездрожжевого и дрожжевого слоеного теста, а также теста для приготовления пельменей, лапши и др. на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания, в пекарнях и кондитерских. Конструкция выполнена из окрашенной стали.

Особенности:

- Точная регулировка толщины листа теста
- Изменение направления прокатки листов теста с использованием джойстиков
- Система безопасности
- Съемные скребки
- Компактные размеры в собранном состоянии

Характеристики SF450B-700

Характеристики	Значение
Диаметр цилиндра, мм	60

Характеристики	Значение
Длина ленты, мм	700
Толщина раскатки	от 0 до 35 мм
Скорость ленты на выходе ,м/мин	30
Длина рабочей зоны (A), мм	1520
Общая длина (B), мм	1680
Глубина основания (E), мм	700
Общая глубина (F), мм	870
Общая высота (G), мм	540
Общая высота при поднятых крыльях (H), мм	890
Общая длина при поднятых крыльях (M), мм	430
Производительность, кг/час	11
Форма теста после обработки	прямоугольное
Управление	полуавтоматическое

FLAMIC SF450BD Машина тестораскаточная для небольших кондитерских, пекарен, ресторанов, кулинарий, пиццерий



Тестораскаточная машина Flamic SF450BD предназначена для использования в пекарнях и кондитерских цехах малого и среднего формата для раскатки слоёного (дрожжевого и бездрожжевого), песочного, сдобного теста; а также для предварительной раскатки теста при работе на делителе-округлителе (повышается точность деления).

Особенности

- Электромеханическая панель управления с дисплеем
- Компактные размеры в собранном состоянии
- ширина транспортера: 450 мм
- длина одного транспортера: 500 или 700 мм
- электромеханическая панель управления
- две скалки входят в стандартную комплектацию
- уменьшение зазора раскатывающих цилиндров вручную
- цифровой дисплей с индикацией толщины раскатки
- точная регулировка толщины
- скорость конвейерных лент фиксированная
- транспортеры поднимаются во время простоев

- реверс конвейерных лент при помощи джойстика

Характеристики SF450BD

Характеристики	Значение
Способ управления	Полуавтоматический
Установка	Настольная
Скорость ленты, м/мин	28
Ширина раскатки, мм	450
Толщина раскатки, мм	0,2-35
Диаметр валков, мм	60
Длина валков, мм	450
Кол-во скалок, шт	2
Мощность, кВт	0,5

FLAMIC SF450BD-500 Машина для раскатки бездрожжевого и дрожжевого слоеного теста, для приготовления пельменей, лапши и др



Тестораскаточная машина Flamic SF450BDX500 предназначена для использования в пекарнях и кондитерских цехах малого и среднего формата для раскатки слоёного (дрожжевого и бездрожжевого), песочного, сдобного теста; а также для предварительной раскатки теста при работе на делителе-округлителе (повышается точность деления).

Особенности

- Электромеханическая панель управления с дисплеем
- Компактные размеры в собранном состоянии
- ширина транспортера: 450 мм
- длина одного транспортера: 500 мм
- электромеханическая панель управления
- две скалки входят в стандартную комплектацию
- уменьшение зазора раскатывающих цилиндров вручную
- цифровой дисплей с индикацией толщины раскатки
- точная регулировка толщины

- скорость конвейерных лент фиксированная
- транспортеры поднимаются во время простоев
- реверс конвейерных лент при помощи джойстика

Характеристики SF450BD-500

Характеристики	Значение
Способ управления	Полуавтоматический
Установка	Настольная
Скорость ленты, м/мин	28
Длина транспортера, мм	50
Ширина раскатки, мм	450
Толщина раскатки, мм	0,2-35
Диаметр валков, мм	60
Длина валков, мм	450
Кол-во скалок, шт	2
Мощность, кВт	0,5

FLAMIC SF450BD-700 Машина для раскатки бездрожжевого и дрожжевого слоеного теста, для приготовления пельменей, лапши и др



Тестораскаточная машина Flamic SF450BD-700 предназначена для использования в пекарнях и кондитерских цехах малого и среднего формата для раскатки слоёного (дрожжевого и бездрожжевого), песочного, сдобного теста; а также для предварительной раскатки теста при работе на делителе-округлителе (повышается точность деления).

Особенности

- Электромеханическая панель управления с дисплеем
- Компактные размеры в собранном состоянии
- ширина транспортера: 450 мм
- длина одного транспортера: 700 мм
- электромеханическая панель управления
- две скалки входят в стандартную комплектацию
- уменьшение зазора раскатывающих цилиндров вручную
- цифровой дисплей с индикацией толщины раскатки
- точная регулировка толщины

- скорость конвейерных лент фиксированная
- транспортеры поднимаются во время простоев
- реверс конвейерных лент при помощи джойстика

Характеристики SF450BD-700

Характеристики	Значение
Способ управления	Полуавтоматический
Установка	Настольная
Скорость ленты, м/мин	28
Ширина раскатки, мм	450
Толщина раскатки, мм	0,2-35
Диаметр валков, мм	60
Длина валков, мм	450
Кол-во скалок, шт	2
Мощность, кВт	0,5

FLAMIC SF450BDX500 Тестораскатка настольная ручная



Тестораскаточная машина Flamic SF450BDX500 предназначена для использования в пекарнях и кондитерских цехах малого и среднего формата для раскатки слоёного (дрожжевого и бездрожжевого), песочного, сдобного теста; а также для предварительной раскатки теста при работе на делителе-округлителе (повышается точность деления).

Особенности

- Электромеханическая панель управления с дисплеем
- Точная регулировка толщины листа теста
- Изменение направления прокатки листов теста с использованием джойстиков
- Система безопасности
- Съемные скребки
- Компактные размеры в собранном состоянии

Характеристики SF450BDX500

Характеристики

Значение

Способ управления	Полуавтоматический
-------------------	--------------------

Характеристики	Значение
Установка	Настольная
Скорость ленты, м/мин	28
Ширина раскатки, мм	450
Толщина раскатки, мм	0,2-35
Диаметр валков, мм	60
Длина валков, мм	450
Кол-во скалок, шт	2
Мощность, кВт	0,5
Размер ленты, мм	450x500
Ориентировочная произ-сть, кг/час	10

FLAMIC SF450BDX700 Тестораскатка настольная ручная



Тестораскаточная машина Flamic SF450BDX700 предназначена для использования в пекарнях и кондитерских цехах малого и среднего формата для раскатки слоёного (дрожжевого и бездрожжевого), песочного, сдобного теста; а также для предварительной раскатки теста при работе на делителе-округлителе (повышается точность деления).

Особенности

- Электромеханическая панель управления с дисплеем
- Точная регулировка толщины листа теста
- Изменение направления прокатки листов теста с использованием джойстиков
- Система безопасности
- Съемные скребки
- Компактные размеры в собранном состоянии

Характеристики SF450BDX700

Характеристики

Значение

Способ управления	Полуавтоматический
-------------------	--------------------

Характеристики	Значение
Установка	Настольная
Скорость ленты, м/мин	28
Ширина раскатки, мм	450
Толщина раскатки, мм	0,2-35
Диаметр валков, мм	60
Длина валков, мм	450
Кол-во скалок, шт	2
Мощность, кВт	0,5
Размер ленты, мм	450x700
Ориентировочная произ-сть, кг/час	10

FLAMIC SF450BV-500 Тестораскатка для предварительного и основного раскатывания разных типов теста



Тестораскатка SF450BV-500 предназначена для использования в пекарнях и кондитерских цехах малого и среднего формата

- для раскатки слоёного (дрожжевого и бездрожжевого), песочного, сдобного теста;
- для предварительной раскатки теста при работе на делителе - округлителе (повышается точность деления).

Оптимальный вес теста для слоения ~ 2 – 3 кг.

Особенности

- Вариатор скорости
- Точная регулировка толщины листа теста
- Изменение направления прокатки листов теста с использованием джойстиков
- Система безопасности
- Съемные скребки
- Компактные размеры в собранном состоянии

Характеристики SF450BV-500

Характеристики	Значение
Тип	Конвейерная
Способ управления	Полуавтоматическое
Установка	Настольная
Функция лапшерезки	Нет
Ширина раскатки, мм	450
Мощность, кВт	0,55
Напряжение, В	220
Лента	450x500мм с вариатором
Габариты, мм:	1280x870x540
Толщина раскатки	от 0 до 35 мм
Диаметр цилиндра, мм	60
Длина ленты, мм	500

FLAMIC SF450BVD Машина тестораскаточная для небольших кондитерских, пекарен, ресторанов, кулинарий, пиццерий



Благодаря малым габаритным размерам, тестораскаточные машины SF450BVD идеальны для небольших кондитерских, пекарен, ресторанов, кулинарий, пиццерий.

Особенности

- ширина транспортера: 450 мм
- длина одного транспортера: 500 или 700 мм
- электромеханическая панель управления
- две скалки входят в стандартную комплектацию
- уменьшение зазора раскатывающих цилиндров вручную
- цифровой дисплей с индикацией толщины раскатки
- точная регулировка толщины
- скорость конвейерных лент регулируемая при помощи вариатора
- транспортеры поднимаются во время простоев
- реверс конвейерных лент при помощи джойстика
- корпус из окрашенной стали

Характеристики SF450BVD

Характеристики	SF450BVD500	SF450BVD700
Тип	Конвейерная	Конвейерная
Способ управления	Полуавтоматический	Полуавтоматический
Установка	Настольная	Настольная
Скорость ленты, м/мин	3...34	3...34
Функция лапшерезки	Нет	Нет
Ширина раскатки, мм	450	450
Регулировка толщины	Есть	Есть
Реверс	Да	Да
Размер ленты, мм	450x500	450x700
Толщина раскатки, мм	0.2...35	0.2...35
Диаметр валков, мм	60	60
Длина валков, мм	450	450
Кол-во скалок, шт	2	5
Вес, кг	102	107

FLAMIC SF450BVDX500 Тестораскатка настольная ручная



Благодаря малым габаритным размерам, тестораскаточные машины SF450BVDX500 идеальны для небольших кондитерских, пекарен, ресторанов, кулинарий, пиццерий.

Особенности

- ширина транспортера: 450 мм
- длина одного транспортера: 500 мм
- электромеханическая панель управления
- две скалки входят в стандартную комплектацию
- уменьшение зазора раскатывающих цилиндров вручную
- цифровой дисплей с индикацией толщины раскатки
- точная регулировка толщины
- скорость конвейерных лент регулируемая при помощи вариатора
- транспортеры поднимаются во время простоев
- реверс конвейерных лент при помощи джойстика
- корпус из окрашенной стали

Характеристики SF450BVDX500

Характеристики	SF450BVD500
Тип	Конвейерная
Способ управления	Полуавтоматический
Установка	Настольная
Скорость ленты, м/мин	3...34
Функция лапшерезки	Нет
Ширина раскатки, мм	450
Регулировка толщины	Есть
Реверс	Да
Размер ленты, мм	450x500
Толщина раскатки, мм	0.2...35
Диаметр валков, мм	60
Длина валков, мм	450
Кол-во скалок, шт	2
Вес, кг	102

FLAMIC SF450BVDX700 Тестораскатка настольная ручная



Благодаря малым габаритным размерам, тестораскаточные машины SF450BVDX700 идеальны для небольших кондитерских, пекарен, ресторанов, кулинарий, пиццерий.

Особенности

- ширина транспортера: 450 мм
- длина одного транспортера: 700 мм
- электромеханическая панель управления
- две скалки входят в стандартную комплектацию
- уменьшение зазора раскатывающих цилиндров вручную
- цифровой дисплей с индикацией толщины раскатки
- точная регулировка толщины
- скорость конвейерных лент регулируемая при помощи вариатора
- транспортеры поднимаются во время простоев
- реверс конвейерных лент при помощи джойстика
- корпус из окрашенной стали

Характеристики SF450BVDX700

Характеристики	SF450BVD700
Тип	Конвейерная
Способ управления	Полуавтоматический
Установка	Настольная
Скорость ленты, м/мин	3...34
Функция лапшерезки	Нет
Ширина раскатки, мм	450
Регулировка толщины	Есть
Реверс	Да
Размер ленты, мм	450x700
Толщина раскатки, мм	0.2...35
Диаметр валков, мм	60
Длина валков, мм	450
Кол-во скалок, шт	5
Вес, кг	107

FLAMIC SF500B-850 Тестораскатка для предварительного и основного раскатывания разных типов теста



Тестораскаточная машина Flamic SF500B/850 предназначена для использования в пекарнях и кондитерских цехах малого и среднего формата для раскатки слоёного (дрожжевого и бездрожжевого), песочного, сдобного теста; а также для предварительной раскатки теста при работе на делителе-округлителе (повышается точность деления).

Особенности

- Точная регулировка толщины листа теста
- Изменение направления прокатки листов теста с использованием джойстиков
- Система безопасности
- Съемные скребки
- Компактные размеры в собранном состоянии

Характеристики SF500B-850

Характеристики

Значение

Тип	Значение
Тип	Конвейерная

Характеристики	Значение
Способ управления	Полуавтоматическое
Установка	Настольная
Функция лапшерезки	Нет
Ширина раскатки, мм	500
Мощность, кВт	0.55
Толщина заготовки теста, мм	0-35
Скорость ленты на выходе, м/мин	30
Ориентировочная производительность, кг/час	12
Напряжение, В	380
Размер ленты, мм: 500x850	500x850
Диаметр ролика, мм	60

FLAMIC SF500B-1000 Тестораскатка для предварительного и основного раскатывания разных типов теста



Тестораскаточная машина Flamic SF500B-1000 предназначена для использования в пекарнях и кондитерских цехах малого и среднего формата для раскатки слоёного (дрожжевого и бездрожжевого), песочного, сдобного теста; а также для предварительной раскатки теста при работе на делителе-округлителе (повышается точность деления).

Особенности

- Точная регулировка толщины листа теста
- Изменение направления прокатки листов теста с использованием джойстиков
- Система безопасности
- Съемные скребки
- Компактные размеры в собранном состоянии

Характеристики SF500B-1000

Характеристики

Значение

Тип	Значение
Тип	Конвейерная

Характеристики	Значение
Способ управления	Полуавтоматическое
Установка	Настольная
Функция лапшерезки	Нет
Ширина раскатки, мм	500
Мощность, кВт	0.55
Толщина заготовки теста, мм	0-35
Скорость ленты на выходе, м/мин	30
Ориентировочная производительность, кг/час	12
Напряжение, В	380
Размер ленты, мм: 500x850	500x1000
Диаметр ролика, мм	60

FLAMIC SF500BD Машина тестораскаточная для небольших кондитерских, пекарен, ресторанов, гастрономов и пиццерий



Тестораскаточные машины SF500BD идеальны для небольших кондитерских, пекарен, ресторанов, кулинарий, пиццерий. Машина предназначена для раскатки бездрожжевого и дрожжевого слоеного теста, а также теста для приготовления пельменей, лапши и др. на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания, в пекарнях и кондитерских. Модель оснащена электромеханической панелью управления с дисплеем, на котором отображается толщина раскатки.

Особенности:

- ширина транспортера: 500 мм
- длина одного транспортера: 850 или 1000 мм
- электромеханическая панель управления
- две скалки входят в стандартную комплектацию
- уменьшение зазора раскатывающих цилиндров вручную
- цифровой дисплей с индикацией толщины раскатки
- точная регулировка толщины
- скорость конвейерных лент фиксированная
- транспортеры поднимаются во время простоев

- реверс конвейерных лент при помощи джойстика
- корпус из окрашенной стали
- скребки, которые легко обслуживать (вынимаются при помощи фронтального рычага)

Характеристики SF500BD

Характеристики	Значение
Тип	конвейерная тестораскатка
Установка	настольная
Тесто	прямоугольное
Ширина раскатки	500 мм
Толщина раскатки	от 0.2 до 35 мм
Напряжение	380 В
Скорость ленты на выходе	28 м/мин
Диаметр цилиндра	60 мм
Длина ленты	850/1000 мм
Мощность	0.5 кВт

FLAMIC SF500BD-850 Машина для раскатки бездрожжевого и дрожжевого слоеного теста, для приготовления пельменей, лапши и др



Тестораскаточные машины SF500BD-850 идеальны для небольших кондитерских, пекарен, ресторанов, кулинарий, пиццерий. Машина предназначена для раскатки бездрожжевого и дрожжевого слоеного теста, а также теста для приготовления пельменей, лапши и др. на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания, в пекарнях и кондитерских. Модель оснащена электромеханической панелью управления с дисплеем, на котором отображается толщина раскатки.

Особенности:

- ширина транспортера: 500 мм
- длина одного транспортера: 850 мм
- электромеханическая панель управления
- две скалки входят в стандартную комплектацию
- уменьшение зазора раскатывающих цилиндров вручную
- цифровой дисплей с индикацией толщины раскатки
- точная регулировка толщины

- скорость конвейерных лент фиксированная
- транспортеры поднимаются во время простоев
- реверс конвейерных лент при помощи
- джойстика
- корпус из окрашенной стали
- скребки, которые легко обслуживать (вынимаются при помощи фронтального рычага)

Характеристики SF500BD-850

Характеристики	Значение
Тип	конвейерная тестораскатка
Установка	настольная
Тесто	прямоугольное
Ширина раскатки	500 мм
Толщина раскатки	от 0.2 до 35 мм
Напряжение	380 В
Скорость ленты на выходе	28 м/мин
Диаметр цилиндра	60 мм
Длина ленты	850 мм
Мощность	0.5 кВт

FLAMIC SF500BD-1000 Машина для раскатки бездрожжевого и дрожжевого слоеного теста, для приготовления пельменей, лапши и др



Тестораскаточные машины SF500BD-1000 идеальны для небольших кондитерских, пекарен, ресторанов, кулинарий, пиццерий. Машина предназначена для раскатки бездрожжевого и дрожжевого слоеного теста, а также теста для приготовления пельменей, лапши и др. на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания, в пекарнях и кондитерских. Модель оснащена электромеханической панелью управления с дисплеем, на котором отображается толщина раскатки.

Особенности:

- ширина транспортера: 500 мм
- длина одного транспортера: 1000 мм
- электромеханическая панель управления
- две скалки входят в стандартную комплектацию
- уменьшение зазора раскатывающих цилиндров вручную
- цифровой дисплей с индикацией толщины раскатки
- точная регулировка толщины

- скорость конвейерных лент фиксированная
- транспортеры поднимаются во время простоев
- реверс конвейерных лент при помощи
- джойстика
- корпус из окрашенной стали
- скребки, которые легко обслуживать (вынимаются при помощи фронтального рычага)

Характеристики SF500BD-1000

Характеристики	Значение
Тип	конвейерная тестораскатка
Установка	настольная
Тесто	прямоугольное
Ширина раскатки	500 мм
Толщина раскатки	от 0.2 до 35 мм
Напряжение	380 В
Скорость ленты на выходе	28 м/мин
Диаметр цилиндра	60 мм
Длина ленты	1000 мм
Мощность	0.5 кВт

FLAMIC SF500BDX850 Тестораскатка настольная ручная



Тестораскаточная машина Flamic SF500BDX850 предназначена для использования в пекарнях и кондитерских цехах малого и среднего формата для раскатки слоёного (дрожжевого и бездрожжевого), песочного, сдобного теста; а также для предварительной раскатки теста при работе на делителе-округлителе (повышается точность деления).

Особенности

- Электромеханическая панель управления с дисплеем
- Точная регулировка толщины листа теста
- Изменение направления прокатки листов теста с использованием джойстиков
- Система безопасности
- Съемные скребки
- Компактные размеры в собранном состоянии

Характеристики SF500BDX850

Характеристики

Значение

Тип

Конвейерная

Характеристики	Значение
Способ управления	Полуавтоматический
Установка	Настольная
Скорость ленты, м/мин	28
Функция лапшерезки	Нет
Ширина раскатки, мм	500
Регулировка толщины	Есть
Реверс	Да
Размер ленты, мм	500x850
Толщина раскатки, мм	0.2...35
Диаметр валков, мм	60
Длина валков, мм	500
Кол-во транспортеров, шт.	2
Кол-во скалок, шт	2
Количество скоростей	1
Мощность, кВт	0,5
Напряжение, В	380

FLAMIC SF500BDX1000 Тестораскатка настольная ручная



Тестораскаточная машина Flamic SF500BDX1000 предназначена для использования в пекарнях и кондитерских цехах малого и среднего формата для раскатки слоёного (дрожжевого и бездрожжевого), песочного, сдобного теста; а также для предварительной раскатки теста при работе на делителе-округлителе (повышается точность деления).

Особенности

- Электромеханическая панель управления с дисплеем
- Точная регулировка толщины листа теста
- Изменение направления прокатки листов теста с использованием джойстиков
- Система безопасности
- Съемные скребки
- Компактные размеры в собранном состоянии

Характеристики SF500BDX1000

Характеристики

Значение

Тип

Конвейерная

Характеристики	Значение
Способ управления	Полуавтоматический
Установка	Настольная
Скорость ленты, м/мин	28
Функция лапшерезки	Нет
Ширина раскатки, мм	500
Регулировка толщины	Есть
Реверс	Да
Размер ленты, мм	500x1000
Толщина раскатки, мм	0.2...35
Диаметр валков, мм	60
Длина валков, мм	500
Кол-во транспортеров, шт.	2
Кол-во скалок, шт	2
Количество скоростей	1
Мощность, кВт	0,5
Напряжение, В	380

FLAMIC SF500BVD Машина тестораскаточная для небольших кондитерских, пекарен, ресторанов, гастрономов и пиццерий



Тестораскаточные машины SF500BVD идеальны для небольших кондитерских, пекарен, ресторанов, кулинарий, пиццерий.

Особенности:

- ширина транспортера: 500 мм
- длина одного транспортера: 850 или 1000 мм
- электромеханическая панель управления
- две скалки входят в стандартную комплектацию
- уменьшение зазора раскатывающих цилиндров вручную
- цифровой дисплей с индикацией толщины раскатки
- точная регулировка толщины
- скорость конвейерных лент регулируемая при помощи вариатора
- транспортеры поднимаются во время простоев
- реверс конвейерных лент при помощи джойстика
- корпус из окрашенной стали

- скребки, которые легко обслуживать (вынимаются при помощи фронтального рычага)

Характеристики SF500BVD

Характеристики	Значение
Тип	Конвейерная
Способ управления	Полуавтоматический
Установка	Настольная
Скорость ленты, м/мин	3...34
Функция лапшерезки	Нет
Ширина раскатки, мм	500
Регулировка толщины	Есть
Реверс	Да
Толщина раскатки, мм	0.2...35
Размер ленты, мм	500x850 или 500X1000
Диаметр валков, мм	60
Длина валков, мм	500
Кол-во транспортеров, шт.	2
Кол-во скалок, шт	2
Мощность, кВт	0,5
Напряжение, В	220

FLAMIC SF500BVDX850 Тестораскатка настольная ручная



Тестораскаточная машина Flamic SF500BVDX850 предназначена для использования в пекарнях и кондитерских цехах малого и среднего формата для раскатки слоёного (дрожжевого и бездрожжевого), песочного, сдобного теста; а также для предварительной раскатки теста при работе на делителе-округлителе (повышается точность деления).

Особенности:

- ширина транспортера: 500 мм
- длина одного транспортера: 850 мм
- электромеханическая панель управления
- две скалки входят в стандартную комплектацию
- уменьшение зазора раскатывающих цилиндров вручную
- цифровой дисплей с индикацией толщины раскатки
- точная регулировка толщины
- скорость конвейерных лент регулируемая при помощи вариатора
- транспортеры поднимаются во время простоев
- реверс конвейерных лент при помощи джойстика
- корпус из окрашенной стали
- скребки, которые легко обслуживать (вынимаются при помощи фронтального рычага)

Характеристики SF500BVDX850

Характеристики	Значение
Тип	Конвейерная
Способ управления	Полуавтоматический
Установка	Настольная
Скорость ленты, м/мин	3...34
Функция лапшерезки	Нет
Ширина раскатки, мм	500
Регулировка толщины	Есть
Реверс	Да
Толщина раскатки, мм	0.2...35
Размер ленты, мм	500x850
Диаметр валков, мм	60
Длина валков, мм	500
Кол-во транспортеров, шт.	2
Кол-во скалок, шт	2
Мощность, кВт	0,5
Напряжение, В	220

FLAMIC SF500BVDX1000 Тестораскатка настольная ручная



Тестораскаточная машина Flamic SF500BVDX1000 предназначена для использования в пекарнях и кондитерских цехах малого и среднего формата для раскатки слоёного (дрожжевого и бездрожжевого), песочного, сдобного теста; а также для предварительной раскатки теста при работе на делителе-округлителе (повышается точность деления).

Особенности:

- ширина транспортера: 500 мм
- длина одного транспортера: 1000 мм
- электромеханическая панель управления
- две скалки входят в стандартную комплектацию
- уменьшение зазора раскатывающих цилиндров вручную
- цифровой дисплей с индикацией толщины раскатки
- точная регулировка толщины
- скорость конвейерных лент регулируемая при помощи вариатора
- транспортеры поднимаются во время простоев
- реверс конвейерных лент при помощи джойстика
- корпус из окрашенной стали
- скребки, которые легко обслуживать (вынимаются при помощи фронтального рычага)

Характеристики SF500BVDX1000

Характеристики	Значение
Тип	Конвейерная
Способ управления	Полуавтоматический
Установка	Настольная
Скорость ленты, м/мин	3...34
Функция лапшерезки	Нет
Ширина раскатки, мм	500
Регулировка толщины	Есть
Реверс	Да
Толщина раскатки, мм	0.2...35
Размер ленты, мм	500X1000
Диаметр валков, мм	60
Длина валков, мм	500
Кол-во транспортеров, шт.	2
Кол-во скалок, шт	2
Мощность, кВт	0,5
Напряжение, В	220

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04

Ангарск (3955)60-70-56

Архангельск (8182)63-90-72

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Благовещенск (4162)22-76-07

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Владикавказ (8672)28-90-48

Владимир (4922)49-43-18

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Коломна (4966)23-41-49

Кострома (4942)77-07-48

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Курган (3522)50-90-47

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Ноябрьск (3496)41-32-12

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Петрозаводск (8142)55-98-37

Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Саранск (8342)22-96-24

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17

Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)33-79-87

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Улан-Удэ (3012)59-97-51

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Чебоксары (8352)28-53-07

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Чита (3022)38-34-83

Якутск (4112)23-90-97

Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47